

Подъездный (поэтажный) концентратор ТСМ-смарт

Подъездный (поэтажный) концентратор ТСМ-смарт изготавливается на базе промышленного концентратора ТСМ-И.

Характеристики:

- Наличие интерфейсов RS232, RS485, USB, WEB-интерфейса, Ethernet, Bluetooth, WIFI
- Возможность подключения и печати непосредственно на принтер
- Автоматическое подключение к диспетчерской системе УДС ТЭСМАРТ
- Совместимость со всеми теплосчетчиками и расходомерами производства Энергосберегающей компании «ТЭМ»
- Совместимость со многими приборами как новых, так и старых модификаций других производителей
- Гибкость настройки
- Мгновенная передача архивов
- Работа в автоматическом и ручном режиме
- Может использоваться в стационарном и переносном вариантах
- Хранение дубликатов архивов всех подключенных приборов
- Облачное хранение архивов приборов
- Возможно исполнение с защитой от потери питания в сети (энергонезависимость) до 12 часов
- Память от 8 до 16 Гб
- Наличие TFT дисплея (тачскрин) в зависимости от модификации
- Поддержка клавиатуры и мышки
- Поддержка дешевых модемов от основных операторов связи
- Возможность конфигурирования приборов и сетевых настроек непосредственно через WEB-интерфейс
- Защита по IP54
- Установка как в виде отдельно стоящего блока, так и внутри вычислительных блоков приборов ТЭСМА-106, ТЭМ-104



Комплектация: ТСМ-смарт

**Компания «Новые Технологии» является представителем
«Энергосберегающая компания «ТЭМ»**